

	MANUALE DI PRODUZIONE	All. 15 MP
		Rev. 0
	DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N° 07B	01/06/2013
		Pag. 1 di 1

(secondo Allegato III Art. 6.2 CPR – Regolamento UE n°305/2011)

- 1) Codice di Identificazione unico del prodotto tipo: **Pietrisco**
- 2) Uso previsto: **Aggregato per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico**
- 3) Fabbricante: **F.Ili De Poli SRL – Via G. Di Vittorio, 52 - Rivolta d'Adda (CR)**
- 5) Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione (VVCP): **Sistema 2+**
- 6) Norma Armonizzata: **EN 13043:2004**  
Organismo notificato: **ICMQ SpA – N°1305**
- 7) Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Prestazione
Dimensione dell'aggregato	Agg. Grosso 6/10
Granulometria	Gc 85/35
Forma dell'aggregato grosso	Fl <sub>15</sub> - Sl <sub>15</sub>
Massa volumica dei granuli P <sub>ssd</sub>	2,68
Polveri	f <sub>2</sub>
Percentuale superfici frantumate	C <sub>50/10</sub>
Affinità ai leganti bituminosi	51
Resistenza alla frammentazione dell'aggregato grosso	LA <sub>25</sub>
Resistenza alla levigabilità	PSV <sub>41</sub>
Resistenza all'abrasione superficiale	AAV <sub>10</sub>
Resistenza all'usura dell'aggregato grosso	M <sub>DE</sub> 20
Resistenza allo shock termico	V <sub>LA</sub> 1.5
Stabilità di volume	NPD
Sostanze pericolose	Assente
Durabilità al gelo/disgelo	F <sub>1</sub>
Durabilità agli agenti atmosferici	NPD
Durabilità ai Pneumatici chiodati	NPD

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante

LUOGO e DATA

Valerio De Poli, Direttore Generale

Rivolta d'Adda, 18/04/2019

