

| | | |
|---|-------------------------------------|-------------|
|  | MANUALE DI PRODUZIONE | All. 15 MP |
| | | Rev. 0 |
| | DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE | 01/06/2013 |
| | N° 11A | Pag. 1 di 1 |

(secondo Allegato III Art. 6.2 CPR – Regolamento UE n°305/2011)

- 1) Codice di Identificazione unico del prodotto tipo: **Ghiaia**
- 2) Uso previsto: **Aggregato per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di Ingegneria civile e nella costruzione di strade**
- 3) Fabbricante: **F.lli De Poli SRL – Via G. Di Vittorio, 52 - Rivolta d'Adda (CR)**
- 5) Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione (VVCP): **Sistema 2+**
- 6) Norma Armonizzata: **EN 13242:2008**
Organismo notificato: **ICMQ SpA – N°1305**
- 7) Prestazione dichiarata:

| Caratteristiche essenziali | Prestazione |
|--|-------------------------------------|
| Dimensione dell'aggregato | Agg. grosso 22/56 |
| Granulometria | G _C 80/20 |
| Forma dell'aggregato grosso | F _{I20} – S _{I20} |
| Massa volumica dei granuli P _{ssd} | 2,73 |
| Contenuto di Fini | f ₂ |
| Qualità delle Polveri (SE) | NPD |
| Qualità delle Polveri (MB) | NPD |
| Percentuale di particelle frantumate | C _{NR/70} |
| Resistenza alla frammentazione dell'aggregato grosso | L _{A25} |
| Stabilità volumetrica | NPD |
| Assorbimento d'acqua | 0,71 |
| Classificazione di aggregati grossi riciclati | NPD |
| Solfati solubili in acido | A _{S0,2} |
| Zolfo totale | S ₁ |
| Resistenza all'attrito | M _{DE} 10 |
| Durabilità agli agenti atmosferici | NPD |
| Sostanze pericolose | Assente |
| Durabilità al gelo/disgelo | NPD |

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante

LUOGO e DATA

Valerio De Poli, Direttore Generale

Rivolta d'Adda, 26/09/2018

