

| | | |
|---|--|-------------|
|  | MANUALE DI PRODUZIONE | All. 15 MP |
| | | Rev. 0 |
| | DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N° 10A | 01/06/2013 |
| | | Pag. 1 di 1 |

(secondo Allegato III Art. 6.2 CPR – Regolamento UE n°305/2011)

- 1) Codice di Identificazione unico del prodotto tipo: **Stabilizzato**
- 2) Uso previsto: **Aggregato per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade**
- 3) Fabbrikante: **F.Ili De Poli SRL – Via G. Di Vittorio, 52 - Rivolta d'Adda (CR)**
- 5) Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione (VVCP): **Sistema 2+**
- 6) Norma Armonizzata: **EN 13242:2008**
Organismo notificato: **ICMQ SpA – N°1305**
- 7) Prestazione dichiarata:

| Caratteristiche essenziali | Prestazione |
|--|-------------------------------------|
| Dimensione dell'aggregato | Agg. In frazione unica 0/32 |
| Granulometria | GA75 – GT _A 25 |
| Forma dell'aggregato grosso | FI ₂₀ – SI ₂₀ |
| Massa volumica dei granuli P _{ssd} | 2,68 |
| Contenuto di Fini | f _r |
| Qualità delle Polveri (SE) | > 50 |
| Qualità delle Polveri (MB) | < 1,2 |
| Percentuale di particelle frantumate | C _{50/10} |
| Resistenza alla frammentazione dell'aggregato grosso | LA ₂₅ |
| Stabilità volumetrica | NPD |
| Assorbimento d'acqua | 0,86 |
| Classificazione di aggregati grossi riciclati | NPD |
| Solfati solubili in acido | AS _{0,2} |
| Zolfo totale | S ₁ |
| Resistenza all'attrito | M _{DE 15} |
| Durabilità agli agenti atmosferici | NPD |
| Sostanze pericolose | Assente |
| Durabilità al gelo/disgelo | NPD |

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante

LUOGO e DATA

Rivolta d'Adda, 31/01/2017

Enzo De Poli, Direttore Generale

