

	MANUALE DI PRODUZIONE	All. 15 MP
	DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE	Rev. 0
	N° 05C	01/06/2013
		Pag. 1 di 1

(secondo Allegato III Art. 6.2 CPR – Regolamento UE n°305/2011)

- 1) Codice di Identificazione unico del prodotto tipo: **Vagliata Macinata**
- 2) Uso previsto: **Aggregato per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade**
- 3) Fabbricante: **F.Ili De Poli SRL – Via G. Di Vittorio, 52 - Rivolta d'Adda (CR)**
- 5) Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione (VVCP): **Sistema 2+**
- 6) Norma Armonizzata: **EN 13242:2008**  
Organismo notificato: **ICMQ SpA – N°1305**
- 7) Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Prestazione
Dimensione dell'aggregato	Aggregato fine 0/4
Granulometria	G <sub>F</sub> 80 – G <sub>T<sub>F</sub></sub> 25
Forma dell'aggregato grosso	NPD
Massa volumica dei granuli P <sub>ssd</sub>	2,67
Contenuto di Fini	f <sub>10</sub>
Qualità delle Polveri (SE)	>70
Qualità delle Polveri (MB)	< 1,2
Percentuale di particelle frantumate	1
Resistenza alla frammentazione dell'aggregato grosso	NPD
Stabilità volumetrica	NPD
Assorbimento d'acqua	0,78
Classificazione di aggregati grossi riciclati	NPD
Solfati solubili in acido	AS <sub>0,2</sub>
Zolfo totale	S <sub>1</sub>
Resistenza all'attrito	NPD
Durabilità agli agenti atmosferici	NPD
Sostanze pericolose	Assente
Durabilità al gelo/disgelo	NPD

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante

LUOGO e DATA

Rivolta d'Adda, 31/01/2017

Enzo De Poli, Direttore Generale



	MANUALE DI PRODUZIONE	All. 15 MP
		Rev. 0
	DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE	01/06/2013
	N° 06A	Pag. 1 di 1

(secondo Allegato III Art. 6.2 CPR – Regolamento UE n°305/2011)

- 1) Codice di Identificazione unico del prodotto tipo: **Pietrischetto**
- 2) Uso previsto: **Aggregati per calcestruzzo**
- 3) Fabbricante: **F.Ili De Poli SRL – Via G. Di Vittorio, 52 - Rivolta d'Adda (CR)**
- 5) Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione (VVCP): **Sistema 2+**
- 6) Norma Armonizzata: **EN 12620:2008**
- Organismo notificato: **ICMQ SpA – N°1305**
- 7) Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Prestazione
Dimensione dell'aggregato	Agg. Grosso 2/6
Granulometria	Gc 80/20
Forma dell'aggregato grosso	FI <sub>15</sub> - SI <sub>15</sub>
Massa volumica dei granuli P <sub>ssd</sub>	2,69
Contenuto in conchiglie nell'aggregato grosso	NPD
Polveri	f <sub>1,5</sub>
Qualità dei fini (SE)	NPD
Qualità dei fini (MB)	NPD
Resistenza alla frammentazione dell'aggregato grosso	LA <sub>25</sub>
Resistenza all'usura dell'aggregato grosso	M <sub>DE 10</sub>
Resistenza alla levigabilità	NPD
Resistenza all'abrasione superficiale	AAV <sub>10</sub>
Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati	NPD
Cloruri	<0,03
Solfati solubili in acido	AS <sub>0,2</sub>
Zolfo totale	S <sub>1</sub>
Componenti che alterano la velocità di presa e di indurimento del calcestruzzo (sostanza humica)	NPD
Contenuto di carbonato	NPD
Stabilità di volume	NPD
Assorbimento d'acqua	0,86
Sostanze pericolose	Assente
Durabilità al gelo/disgelo	NPD
Durabilità alla Reazione alcali-silice	≤ 0,10

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante

LUOGO e DATA

Rivolta d'Adda, 31/01/2017

Enzo De Poli, Direttore Generale

